

Declaration of Performance (DoP)
ID nr: Dop H-vinduet+ - Vipp/dreie vers 3-2022

1. Produkttype: Toppsvingvindu, fastvindu og vippe/dreie
2. Produktid: Se ordrebekreftelse
3. Bruksområder: Vindu for montering i yttervegger.
4. Produsenten: H-fasader AS, Stette Næringsområde 15, N-6260 SKODJE
5. Godkjent representant: N/A
6. System for samsvarbekreftelse: System 3
7. Harmonisk standard: NS-EN 14351-1:2006+A2:2016+NA2017
 - a. SINTEF Byggforsk NB 1071
 - b. Ift Rosenheim GmbH NB 0757
8. Europeisk teknisk vurdering(ETA): Ikke aktuelt
9. Deklarerte ytelser:

Vesentlig ytelse	Klasse/verdi	Klasse/verdi	Klasse/verdi
Produkttype	Toppsving	Fastkarm	Vipp/dreie
Produktkode	JA	JR	CA
Areal av testet produkt	1,82 m ²	1,44 m ²	1,44
Lufttetthet	Klasse 4	NPD	Klasse 4
Regntetthet	Klasse 9A (600 Pa)	NPD	Klasse 9A (600 Pa)
Motstand mot vindlast	NPD	NPD	NPD
Betjeningskraft	NPD	NPD	NPD
Bæreevne av sikkerhetsbeslag	NPD	NPD	NPD
Varmegjennomgang U-verdi	0,98 W/m ² K ¹⁾	0,85 W/m ² K ²⁾	1,1 W/m ² K ³⁾
Farlige stoffer	Ingen emisjoner til inneluft	Ingen emisjoner til inneluft	Ingen emisjoner til inneluft

¹⁾ Verdi for produkt med glassbygging 4XN-18Ar-4-18Ar-4XN. U-verdi med andre glasstyper, se oppgitt verdi ordrebekreftelse.

²⁾ Verdi for produkt med glassbygging 4ONE-18Ar-4-18Ar-4XN. U-verdi med andre glasstyper, se oppgitt verdi ordrebekreftelse

³⁾ Verdi for produkt med glassbygging 4ONE-12Ar-4-12Ar-4ONE. U-verdi med andre glasstyper, se oppgitt verdi ordrebekreftelse

NPD = ingen ytelse deklart

(No performance declared)

N/A = Ikke aktuelt

(Not applicable)

Ytelsen for varen som angitt i nr 1 og 2 er i samsvar med ytelsen som er angitt i nr 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten H-fasader AS.

Undertegnet på vegne av H-fasader AS:

Karin Sæter Hånes

NDVK-ansvarlig